

Contenitori per cartucce filtranti

CONTENITORI IN VETRORESINA

FILTERBLUE MAXI-BL-12

[Collegamento al disegno PDF](#)

CARATTERISTICHE TECNICHE:

Modello	FILTERBLUE MAXI-BL-12
Materiale	FRP (Vetroresina)
Attacchi	DN 200 FLANGE EN1092

MATERIALE

Corpo	FRP
Tappi di chiusura	FRP
In/Out	FRP
Drenaggio/Sfiato	FRP

DATI DI PROGETTO

Max pressione d'esercizio	6 bar
Pressione di collaudo	7.8 bar
Max temperatura d'esercizio	50 C°

CARTUCCE

N° cartucce	12
Tipo attacco	BL
Diametro interno minimo	90 mm
Diametro esterno massimo	200 mm
Altezza cartucce	20"



APPLICAZIONI

Acqua
Acqua mare

Codice	Descrizione	Finitura/specifica particolare	Altezza cartucce	In/Out	Portata a vuoto 2 bar (l/min)	Attacco	Quantità scatola	€/cad.
FBLMFRPBL1220WH	FILTERBLUE MAXI-BL-12 12x20"	Bianco	20"	DN 200 FLANGE EN1092	3.600	BL	1	-

Contenitori per cartucce filtranti

CONTENITORI IN VETRORESINA

FILTERBLUE MAXI-BL-12

TABELLA CODICI CONTENITORI

Modello	Materiale		Attacco cartucce		N° cartucce		Altezza cartucce		Finitura/specifica	
FBLM	FRP (Vetroresina)	FRP	BL	BL	12	12	20"	20	Bianco	WH



Foto indicativa. La scelta dell'attacco e delle misure comporteranno l'assemblaggio di un prodotto che potrebbe differire da quanto mostrato in figura



Solo per membri della Comunità Europea.

Questi filtri sono esenti da marchiatura "CE" poichè sono inclusi nell'articolo n. 4 par. 3 della direttiva P.E.D. 2014/68/EU del 15 Maggio 2014. Questi filtri possono essere utilizzati solo con fluidi e secondo progetti che rispettano le condizioni stabilite dalla direttiva sopramenzionata.

REFERENZE PED: PED 2014/68/EU

FLUIDO: NON PERICOLOSO

ARTICOLI: 4.1 LETTER (a) (ii)

4.3

13.1

Norme di progettazione: EN 13121-3